

# ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



## ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

# SIKA HELLAS ABEE

Η **Sika Hellas** ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, έχει τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού και κατασκευαστή.

Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη που προσφέρει, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την έχουν καταξιώσει.

Η Sika Hellas, χάρη στην αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στις σύνθετες τεχνικές προκλήσεις, έχει συνδράμει ενεργά τα σπουδαιότερα ελληνικά έργα των τελευταίων ετών. Η στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο μεταφέρει την τεχνολογία αιχμής της σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

**SIKA HELLAS ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15,  
145 68, Κρουνηρί  
Αττικής, Ελλάδα

**Επικοινωνία**  
Τηλ. + 30 210 81 60 600  
Fax + 30 210 81 60 606  
Mail: sika@gr.sika.com

**Τεχνική Εξυπηρέτηση**  
801 - 700 - 7452



[www.sika.gr](http://www.sika.gr)



**Sika Hellas iOS App**

Sika Hellas ABEE / v.1015 / HE#00180



## ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΕΣ MEMBRANES

Sikafill®  
Sikalastic®-560  
Sikalastic®-612

**BUILDING TRUST**



**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**



Συνοδευτικά μειωμένων ανοχών θα πρέπει να αφαιρεθεί και οποιαδήποτε επιφανειακές στρώσεις όπως ρυγμές και κοιλότητες να επιδιορθωθούν. Σκόνη, χαλάρα και ψεύθυρα υλικά πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως από όλες τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή του προϊόντος, κατά προτίμηση με πούλυ καλό σκούπισμα.

**ΑΣΤΑΡΩΜΑ**



Πριν την εφαρμογή ανακατεύετε Sikafill® αραιωμένη με 25% νερό. Ασταρώστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας μια στρώση Sikalastic®-560 αραιωμένη με 10% νερό. Σημειώστε ότι απαιτείται αερισμός στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος.

**ΑΝΑΔΕΥΞΗ**



Πριν την εφαρμογή ανακατεύετε καλά για 3 λεπτά μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Υπερβολική ανάμιξη πρέπει να αποφευχθεί για να ελαχιστοποιηθεί τυχόν εγκλωβισμός αέρα. Σημειώστε ότι απαιτείται αερισμός.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΙΣ**



Λογικά εφαρμόστε το υλικό γύρω από διαρρήξεις, περάσματα σωλήνων και άλλες ειδικές λεπτομέρειες ακολουθώντας την διαδικασία εφαρμογής που ακολουθείτε για την κυρίως επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο οπλισμό για κάθε υλικό για περαιτέρω εξασφάλιση στις λεπτομέρειες και σε υποστρώματα με ρυγμές ή αναμενόμενη κινητικότητα.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**



Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό. Πριν την εφαρμογή νέας στρώσης, περιμένετε μέχρι η πρώτη στρώση να στεγνώσει. (Συμβουλευτείτε τους πίνακες χρόνων αναμονής/επικάλυψης).



## Sikafill®

Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστική, ακρυλική μεμβράνη υγρομόνωσης δωματίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ:	1kg, 5kg & 20kg
ΧΡΩΜΑΤΑ:	Λευκό, Γκρι, Κεραμιδί
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:	18 μήνες

- Υψηλή ελαστικότητα
- Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Υψηλή χρωματική σταθερότητα / δεν κιτρινίζει
- Οικονομικό
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
- Ανακλαστικό προϊόν (SR=0.80)
- Σύμφωνα με ETAG-005-8
- Μη ανθεκτικό σε στάσιμα νερά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ	ΩΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΣΗ (ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΙΔΑΝΙΚΟ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ



## Sikalastic®-560

Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη υγρομόνωσης δωματίων τεχνολογίας CO-Elastic (CET)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ:	5kg & 20kg
ΧΡΩΜΑΤΑ:	Λευκό (Γκρι, Κεραμιδί, Κόκκινο κατόπιν παραγγελίας)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:	18 μήνες

- Υψηλή ελαστικότητα & δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Υψηλή αντοχή & χρωματική σταθερότητα / δεν κιτρινίζει
- Οικονομικό
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
- Ανακλαστικό προϊόν (SR=0.82)
- Σύμφωνα με ETAG-005-8
- Ανθεκτικό σε φωτιά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 1187 BRoof (T1)
- Μειωμένη επίδραση από παρουσία στάσιμου νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ	ΩΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΣΗ (ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΙΔΑΝΙΚΟ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ



## Sikalastic®-612

Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστική, πολυουρεθανική μεμβράνη υγρομόνωσης δωματίων, τεχνολογίας MTC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ:	5lt/7,1kg & 15lt/21,3kg
ΧΡΩΜΑΤΑ:	Λευκό (Γκρι, κατόπιν παραγγελίας)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:	9 μήνες

- Υψηλή ελαστικότητα
- Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Υψηλή Αντοχή
- Εξαιρετική συμπεριφορά σε στάσιμο νερό
- Έτοιμο προς χρήση-δεν απαιτείται ανάδευση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
- Σύμφωνα με ETAG-005-6
- Ανθεκτικό σε βροχή σχεδόν άμεσα μετά την εφαρμογή
- Ανθεκτικό σε φωτιά (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 1187 BRoof, κατ.T1)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ	ΩΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΣΗ (ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΙΔΑΝΙΚΟ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ