

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος

Έκδοση 03/06/2014

Κωδικός: 07.07.010/020/030

0294000007400x000

Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener και Sika® Teak Oil

Σύστημα Sika® Συντήρησης Ξύλινων Καταστρωμάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

	Sika® Teak Cleaner	Sika® Teak Brightener	Sika® Teak Oil
Χημική βάση	Υδατικό διάλυμα επιφανειοδραστικών	Οξαλικής βάσεως σύνθεση	Σύνθεση ελαίου με διαλύτες
Μορφή	Άχρωμο υγρό	Άχρωμο υγρό με ευχάριστο άρωμα	Πορτοκαλί υγρό με οσμή διαλύτη
Χρήση	Καθαρισμός ξύλου Teak και άλλων παρόμοιων τύπων ξυλείας	Γυαλιστικό για την απομάκρυνση από την επιφάνεια του ξύλου των στοιχείων οξείδωσης, των μυκήτων και των κηλίδων	Λάδι προστασίας για την επαναφορά και διατήρηση της φυσικής μορφής και χρώματος του ξύλου
Πυκνότητα (στους 20°C)	1.01	1.00	0.89
Κατανάλωση/ Καλυπτικότητα	-	-	80ml/m ^{2*}
Θερμοκρασία εφαρμογής	10 - 30°C		
Διάρκεια ζωής	5 χρόνια σε σφραγισμένα δοχεία		

* ανάλογα με το πορώδες του ξύλου

Περιγραφή

Το σύστημα Sika® συντήρησης καταστρωμάτων Teak περιέχει τα τρία ακόλουθα προϊόντα:

- Sika® Teak Cleaner
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να συντηρήσουν ένα τέλειο αποτέλεσμα ενός ξύλινου καταστρώματος από Teak που έχει συγκολληθεί και σφραγιστεί με τα προϊόντα της Sika.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
- Ελεγχόμενη συμβατότητα με Sikaflex®-290iDC
- Καλή UV προστασία μέσω του Sika® Teak Oil
- Βελτιώνει την αντίσταση ενάντια στην ανάπτυξη μυκήτων

Τομείς εφαρμογής

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, ανανέωση και προστασία των ξύλινων καταστρωμάτων σε πλοία και γιότ. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιούνται επί τόπου έλεγχοι για εξακρίβωση της συμβατότητας του συστήματος με τη συγκεκριμένη ξυλεία.

Εφαρμογή

Sika® Teak Cleaner

Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό και εφαρμόστε το καθαριστικό με σπόγγο ή πανί. Αφήστε το να δράσει για δύο με τρία λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά κατά τη διεύθυνση των γραμμών του ξύλου. Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Για πολύ βρώμικα ξύλα ή ξύλα που έχουν γίνει γκρι μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο χέρι.

Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν χωρίς να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Sika® Teak Brightener

Μετά τον καθαρισμό του ξύλου με το Sika® Teak Cleaner αδειάστε μία ποσότητα Sika® Teak Brightener στο ξύλο και απλώστε τη με σπόγγο ή πανί.

Αφήστε το στην επιφάνεια για περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά κατά την διεύθυνση των γραμμών του ξύλου. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Για πολύ βρώμικα ξύλα ή ξύλα που έχουν γίνει γκρι μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο χέρι.

Sika® Teak Oil

Το ξύλο πρέπει να έχει προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας το Sika® Teak Cleaner και το Sika® Teak Brightener. Εφαρμόστε το Sika® Teak Oil πάνω σε στεγνό κατάστρωμα με σπόγγο ή πανί. Αφήστε το λάδι να παραμείνει στην επιφάνεια για 5 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε το επιπλέον υλικό με ένα καθαρό και χωρίς ίνες πανί.

Πολύ απορροφητικά ξύλα μπορεί να χρειαστούν και δεύτερο χέρι. Το ξύλο είναι κατάλληλα λαδωμένο όταν δεν μπορεί να απορροφήσει πλήρως όλη τη ποσότητα λαδιού και παραμένει μια ποσότητα στην επιφάνεια του η οποία χρειάζεται να σκουπιστεί. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες.

Σημείωση

Πιτσιλιές από αυτά τα προϊόντα σε καλύμματα και άλλα αντικείμενα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.

Προσοχή

Τα προϊόντα αυτά έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα σε συνδυασμό με το Sikaflex®-290 iDC για ξύλινα καταστρώματα. Εφαρμοσμένα σωστά, δεν έχουν αρνητική επίδραση στους αρμούς. Ωστόσο, σε μεγάλη συγκέντρωση τα προϊόντα αυτά περιέχουν ενεργά χημικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο σφραγιστικό όταν υπάρχει παρατεταμένη επαφή του με αδιάλυτο προϊόν. Για αυτό εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.

Άλλες πληροφορίες

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Συσκευασία

Πλαστικό δοχείο	1 l
	4 l

Βάση Μετρήσιμων Τιμών

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρούμενα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιπτώσεις συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
Fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

